



### NOVAX®

#### Guante Dieléctrico de Hule Clase 0 con Puño Recto - 14"

- Forma contorneada reduce la fatiga en manos
- La construcción con hule natural ofrece las propiedades dieléctricas necesarias combinándolas con flexibilidad y durabilidad
- Libre de Silicón
- Numerados individualmente para rastreo y estampado con la fecha de fabricación
- Cumple con los estándares ANSI/ASTM D120-14 y EN60903:2003 para uso alrededor de riesgos eléctricos y NFPA 70E 2018 para protección de arco eléctrico

#### Aplicaciones

- Generación de energía
- Contratistas eléctricos
- Mantenimiento de planta
- Trabajo de utilidad
- Reparación, servicio y fabricación de automóviles híbridos

#### Datos técnicos

Color	Negro
Talla	9
Emballaje	En caja
Lleno	12 Par/Estuche
Voltaje de prueba	2500 VAC
Voltaje máximo	500/750 VAC/VCD
País de origen	Malasia
Material	Caucho
Longitud	14"
Puño	Derecho
Color del brazalete	Negra
Construcción	--
Certificaciones	NFPA 70E, ASTM D120, Sin silicona

#### Datos de rendimiento

Clase eléctrica	Class 0
-----------------	---------

#### Instrucciones de cuidado

Lavar con agua tibia (29°C/85°F) con detergente suave y desinfectar con una pequeña cantidad de lejía con cloro. Secar al aire o en secadora a baja temperatura (74°C/165°F). Los guantes se pueden espolvorear ligeramente con talco para reducir la pegajosidad. Los guantes deben almacenarse en una bolsa para guantes, con las puntas de los dedos hacia arriba, colgados y no acostados. El guante protector de cuero debe quitarse antes del almacenamiento. Nunca doble los guantes. Almacénelo en un lugar lo más seco y fresco posible (35°C/95°F como máximo), lejos de fuentes de ozono y luz solar directa.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



LA PAZ  
Av. Montes N° 611 casi Esq. Uruguay.  
Telf. 2285854 - 2285837  
Email: hergo@hergo.com.bo

SANTA CRUZ  
Av. Alemana Esq. Calle Majo N° 2335  
casi 3er anillo.  
Telf. 3442820  
Email: hergoszcz@hergo.com.bo

POTOSÍ  
Av. Highland Players N° 265  
Telf. 6248020  
Email: admpotosi@hergo.com.bo