

EL MATAFUEGO ES MELISAM

www.extintoresmelisam.com.ar



Polvo ABC Sobre ruedas

Extintores sobre ruedas presurizados a base de polvo ABC

Especificaciones

Polvo ABC Sobre Ruedas
25 Kg - 50 Kg - 70 Kg - 100 Kg



| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capacidad | 25 Kg | 50 Kg | 70 Kg | 100 Kg |
| Peso bruto | 52 Kg | 93 Kg | 118 Kg | 177 Kg |
| Altura | 1070 mm | 1200 mm | 1380 mm | 1495 mm |
| Ancho | 440 mm | 555 mm | 555 mm | 590 mm |
| Profundidad | 600 mm | 630 mm | 630 mm | 760 mm |
| Potencial extintor | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| Norma IRAM del agente extintor | 3569 | 3569 | 3569 | 3569 |
| Norma IRAM del extintor | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
| Rosca de la válvula | M 30 | BSP 3" x 12 h | BSP 3" x 12 h | BSP 3" x 12 h |
| ∅ exterior de ruedas | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm |
| ∅ de buje de ruedas | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Largo de manguera | 5 Mts. | 5 Mts. | 5 Mts. | 12 / 15 Mts |
| Manga ∅ exterior | 22 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Manga ∅ interior | 13 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Presión de ensayo | 4 Mpa | 4 Mpa | 4 Mpa | 4 Mpa |
| Presión de servicio | 1,4 Mpa | 1,4 Mpa | 1,4 Mpa | 1,4 Mpa |
| Rango de temperatura de operación | -25° C a +60°C | -25° C a +60°C | -25° C a +60°C | -25° C a +60°C |

Características técnicas

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Practicidad de uso, pudiendo ser utilizado por una sola persona.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en caliente, de primera calidad. Válvula de latón forjado, con palanca de accionamiento de latón para capacidades de 50 lts, 70 lts. y 100 lts.
- Válvula de latón con palancas de accionamiento en chapa de acero al carbono recubierta con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la interperie para capacidad de 25 kg.
- Vástago de latón, con asiento y o' ring de Nitrilo 70 (N70).
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de tubo estructural de gran caudal de descarga.
- Recipiente recubierto exteriormente con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la interperie.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Provistos con manguera de caucho resistentes a los rayos UV.
- Ruedas construidas con chapa y goma de primera calidad.

Para ser utilizado en:

- Industrias químicas.
- Plantas petroleras.
- Plataformas costeras.
- Hangares aeronáuticos.
- Estaciones de servicio



Distribuidor autorizado

