



KIT LINEA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORAL

Modelo : KC H03



Sistemas

RESISTENCIAS

Tensor con amortiguador de impacto	22.2 kN (5 000lb) - Tensión.
Cuerda Perlón	22.2 kN (5 000lb) - Tensión.
Mosquetón, Anclaje y Anillos O	22.2 kN (5 000lb) - Tensión.
Sistema completo Caída libre	100 kg a 1.60m de altura
Sistema completo Tensión	18 kN (4 000lb)
Corrosión	48 horas de exposición salina

Pruebas

Descripción

Es un sistema de línea de vida temporal que se ancla desde sus extremos y se tensa horizontalmente, contando con anillos tipo O con el fin de proveer la conexión directa al cable contra caídas de un trabajador.

Es un sistema de protección personal que es utilizado para detener al trabajador en caso de una caída cuando se encuentre realizando un trayecto horizontal.


El tensor cuenta con un amortiguador de energía que disipa el impacto generado durante una caída.

Cuenta con 2 anclajes conectores que son utilizados para anclar la línea de vida horizontal a un punto de anclaje estructural.


Aplicaciones



Materiales



Medidas



Normatividad



Peso



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-04012



HT-KC H03
REV M001-03/20

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



LA PAZ
Av. Montes N° 611 casi Esq. Uruguay.
Telf. 2285854 - 2285837
Email: hergo@hergo.com.bo

SANTA CRUZ
Av. Alemana Esq. Calle Majo N° 2335
casi 3er anillo.
Telf. 3442820
Email: hergosc@hergo.com.bo

POTOSÍ
Av. Highland Players N° 265
Telf. 6248020
Email: admptosi@hergo.com.bo