



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 602AC




Producto Certificado
Escanea y descarga




Sistemas


Aplicaciones




Materiales



Medidas



Normatividad



Peso



Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Ganchos	22.2 kN (5,000 lbs)
Compuerta lateral de gancho	16 kN (3,600 lbs)
Compuerta frontal de gancho	16 kN (3,600 lbs)
Eje Interno	16 kN (3,600 lbs)
Cable	22.2 kN (5,000 lbs)

ACONDICIONAMIENTOS

Abrasión	2 500 ciclos
----------	--------------

RESISTENCIA CORROSIÓN

Ganchos y/o Cable	48 Horas
-------------------	----------

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
ANSI Z359.3-2019	128kg	1.2 m

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



Descripción

Línea o cuerda flexible ajustable de 1.20m a 1.80m, la cual permite adecuar la longitud al tipo de trabajo del usuario y sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad de 147mm con una apertura Ø21mm.

Cable que sirve para posicionar al usuario en lugares elevados con el fin de trabajar con ambas manos libres.

NO ES UN SISTEMA CONTRA CAÍDAS.



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12



icontec
ANSI/ASSE Z359.3(2019)
602AC CABLE DE POSICIONAMIENTO