



# LINEA DE VIDA VERTICAL 5/8

Modelo : 101PSC



Producto Certificado  
Escanea y descarga



Sistemas

### RESISTENCIA ESTÁTICA MATERIA PRIMA

Gancho	2,268 kg (5,000 lb)
Cuerda	2,268 kg (5,000 lb)

### RESISTENCIA AMBIENTAL - CORROSIÓN-

Gancho	48 Horas
--------	----------

### RESISTENCIA DINÁMICA Y ESTÁTICA

	Masa	Longitud	Tensión
ANSI Z359.15-2014	128kg	0.40m (Frio, calor y húmedo)	2,268 kg (5,000 lb)
	N/A	N/A	815 kg (1,800 lb) (Resistencia residual)

Pruebas

## Descripción

Línea o cuerda semi-estática que se ancla en la parte superior y se tensiona en la parte inferior, que provee la conexión directa o indirecta al arnés, cable o dispositivo de desaceleración de un trabajador.

Es un sistema personal contra caídas que es usado para detener al trabajador en un trayecto vertical.

La cuerda Polysteel es para uso intenso la cual desarrolla con el tiempo una capa exterior que proporciona una elevada resistencia a la abrasión. Cuenta con una excelente flotabilidad para usos con agua. No cristaliza a bajas temperaturas y soporta la degradación por rayos UV.

Aplicaciones



Materiales

Acero forjado

Polysteel 5/8

Medidas

25ft 50ft 100ft

Normatividad

ANSI Z359.15-2014

Peso

25ft (1.70kg)  
50ft (2.40kg)  
100ft (4.25kg)



Producto probado en  
Laboratorio acreditado por EMA  
ISO/IEC 17025:2017  
N° MA-0354-040/12



**iconotec**  
ANSI Z359.15 (2014)  
101PSC LÍNEA DE VIDA

HT-101PSC  
REV M001- 01/23

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



LA PAZ  
Av. Montes N° 611 casi Esq. Uruguay.  
Telf. 2285854 - 2285837  
Email: hergo@hergo.com.bo

SANTA CRUZ  
Av. Alemana Esq. Calle Majo N° 2335  
casi 3er anillo.  
Telf. 3442820  
Email: hergoscruz@hergo.com.bo

POTOSÍ  
Av. Highland Players N° 265  
Telf. 6248020  
Email: admopotosi@hergo.com.bo