



# LÍNEA DE VIDA DOBLE

Modelo : 671E



Producto Certificado  
Escanea y descarga




Sistemas

Aplicaciones




Materiales




Medidas



Normatividad



Peso



Línea o cuerda flexible tubular de dos brazos que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante dos ganchos de seguridad con una apertura de Ø50mm.

Además cuenta con amortiguador que disipa el impacto en un evento de caída y permite una variación en su longitud por su elástico interno.



FM687317

Producto probado en  
Laboratorio acreditado por EMA  
ISO/IEC 17025:2017  
N° MM-034-040/12



### RESISTENCIA ESTÁTICA

Ganchos	20 kN (4,500 lbs)
Compuerta lateral de gancho	1.5 kN (337 lbs)
Compuerta frontal de gancho	1 kN (225 lbs)
Cinta / Cuerda / Acero	22.2 kN (5,000 lbs)
Cadena / Acero	15 kN (3,300 lbs)

### RESISTENCIA CORROSIÓN

Ganchos / Hebillas	48 Horas
--------------------	----------

### DESEMPEÑO DINAMICO

Máxima distancia de elongación	Máxima fuerza de Frenado
1.75m (5.33ft)	6 kN (1 350 lbs)

### RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
EN 355:2002	100kg	4.0 m