



# LÍNEA DE VIDA DOBLE

Modelo : 671EC



Producto Certificado  
Escanea y descarga




Sistemas


Aplicaciones




Materiales




Medidas



Normatividad



Peso



Línea o cuerda flexible de doble brazo que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante dos ganchos grandes con una apertura de Ø60mm, y un gancho chico con una apertura de Ø21mm

Además cuenta con amortiguador que disipa el impacto en un evento de caída y permite una variación en su longitud por su elástico interno



FM687317

Producto probado en  
Laboratorio acreditado por EMA  
ISO/IEC 17025:2017  
N° MM-0354-04/12



ANSI/ASSE Z359.13(2013)  
671EC CABLE CONTRA CAIDAS

## RESISTENCIA ESTÁTICA

Ganchos	22.2 kN (5,000 lbs)
Compuerta lateral de gancho	16 kN (3,600 lbs)
Compuerta frontal de gancho	16 kN (3,600 lbs)
Eje Interno	16 kN (3,600 lbs)
Cinta / Cuerda / Acero	22.2 kN (5,000 lbs)
Cable	16 kN (3,600 lbs)

## ACONDICIONAMIENTOS AMBIENTALES

Calor	45 °c	8 Horas
Congelado	-35 °c	8 Horas
Humedad	20 °c	8 Horas
Corrosión	48 Horas	

## DESEMPEÑO DINAMICO

Máxima distancia de elongación	Máxima fuerza de Frenado
1.75m (5.33ft)	6 kN (1 350 lbs)

## RESISTENCIA DINÁMICA

Masa	Longitud 6ft	Longitud 12ft
128kg	1.8 m	3.6 m

Pruebas