

ESLINGA ELÁSTICA AMORTIGUADORA PRO™ CON 100 % DE CONEXIÓN

Modelo: 1340161

Doble brazo de 1.8m m (6 ft) con conexión de 100 % con tejido trenzado elástico y gancho de seguridad en el centro y ganchos de resorte de acero en los extremos de los brazos.

Aspectos destacados del producto

- Eslinga sencilla de doble brazo de 1.8m m (6 ft) con agarre del 100 %
- Se expande en reacción a los movimientos
- Tejido trenzado tubular de poliéster resistente a la abrasión
- Gancho de seguridad de cierre automático en el centro, fácil de usar
- Gancho de resorte de acero de cierre automático en los extremos de las piernas
- El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas
- Indicador integrado de impacto



Descripción general:

Las eslingas elásticas amortiguadoras PRO™ brindan un cumplimiento de alta calidad a un precio económico e incorporan un diseño elástico exclusivo. Ofrecen libertad total de movimiento y reducen los riesgos de caídas, arrastre o enredo al expandirse a 1.8m m (6 ft) cuando están tensas y al contraerse automáticamente a 1.4m m (4-1/2 ft) como respuesta a los movimientos del trabajador. El diseño es liviano y proporciona mayor comodidad y seguridad. El núcleo único comienza a extenderse y absorber la energía cuando se somete a una caída, lo cual limita las fuerzas de detención a niveles seguros.

Un indicador de impacto incorporado ofrece una prueba visual fácil si estuvo involucrado en una caída. Todas las eslingas Protecta® cuentan con materiales de alta resistencia, duraderos y anticorrosivos para soportar los lugares de trabajo más demandantes.

CARACTERÍSTICAS:

Eslinga sencilla de doble brazo de 1.8m m (6 ft) con agarre del 100 %

Permite al usuario “saltar” mientras se mueve de un lugar a otro para brindar mayor movilidad, permaneciendo conectado todo el tiempo para una protección contra caídas al 100 %.

Se expande en reacción a los movimientos

Se expande a 1.8m m (6 ft) al tensarse y se contrae automáticamente a 1.4m m (4 a 1/2 ft) sin estorbar al trabajador, y reduce los arrastres, enganches accidentales y tropiezos.

Tejido trenzado tubular de poliéster resistente a la abrasión

Construcción resistente que soporta el uso pesado, la exposición prolongada a elementos externos tales como la exposición al sol sin desgarrarse ni deshilacharse para una larga vida útil.

Gancho de seguridad de cierre automático en el centro, fácil de usar

Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad, la construcción de alta resistencia y resistente a la corrosión está hecha para durar.

Gancho de resorte de acero de cierre automático en los extremos de las piernas

Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad y la gran apertura de compuerta de 62.5mm mm (2-1/2 in) se ajusta a estructuras de anclaje más grandes.

El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas

El núcleo único comienza a extenderse y absorber la energía inmediatamente durante una caída, lo cual limita las fuerzas de detención a niveles seguros.

Indicador integrado de impacto

Permite que el usuario vea si la eslinga fue impactada en una caída, lo cual proporciona una inspección segura, simple y confiable.



LA PAZ
Av.Montes N°611 casi Esq.Uruguay.
Telf.2285854-2285837
Email: hergo@hergo.com.bo

SANTA CRUZ
Av.Alemana Esq.Calle Majo N° 2335 casi 3er anillo.
Telf.3442820
Email: hergoscruz@hergo.com.bo

POTOSÍ
Av.Highland Players N°265
Telf. 6248020
Email: admpotosi@hergo.com.bo

Especificaciones:

Capacidad	59 a 141kg kg (130 a 310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	Elástica PRO™
Tamaño	6 m (1.8m ft)
Programa de envío Velocity Ship	Sí
Equipado con i-Safe	No
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de barra de refuerzo
Clase de absorbedor de energía	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MAAF de 4 kN (900 lb)
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad
Tipo de eslinga	Variable/Elástico
Número de piernas	Doble pierna con conexión al 100 %
Longitud de la eslinga	6 m (1.8m ft)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Eslingas en general	Cinta
La eslinga a detalle	Tejido trenzado tubular de poliéster de 4.9cm cm (1 a 15/16 in)
Absorbedor de energía	Poliéster
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Gancho de conexión del anclaje	Acero cincado
Modelo	1340161
Peso físico	2.6kg kg (5.70 lb)
Estilos de productos	Estiramiento
Tipos de productos	Eslinga amortiguadora
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, Capital Safety Gen. Mfg. Req. %20



LA PAZ
Av.Montes N°611 casi Esq.Uruguay.
Telf.2285854-2285837
Email: hergo@hergo.com.bo

SANTA CRUZ
Av.Alemana Esq.Calle Majo N° 2335 casi 3er anillo.
Telf.3442820
Email: hergoscruz@hergo.com.bo

POTOSÍ
Av.Highland Players N°265
Telf. 6248020
Email: admopotosi@hergo.com.bo