

## ESLINGA ELÁSTICA AMORTIGUADORA PRO™

### Modelo: 1340121

Brazo simple de 1.8m m (6 ft) con tejido trenzado elástico y gancho de seguridad en un extremo, y gancho de resorte de acero en el otro extremo.

### Aspectos destacados del producto

- Eslinga sencilla de 1.8m m (6 ft)
- Se expande en reacción a los movimientos
- Tejido trenzado tubular de poliéster resistente a la abrasión
- Gancho de seguridad de cierre automático fácil de usar en un extremo
- Gancho de resorte de cierre automático de acero en un extremo
- El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas
- Indicador integrado de impacto



### Descripción general:

Las eslingas elásticas amortiguadoras PRO™ brindan un cumplimiento de alta calidad a un precio económico e incorporan un diseño elástico exclusivo. Ofrecen libertad total de movimiento y reducen los riesgos de caídas, arrastre o enredo al expandirse a 1.8m m (6 ft) cuando están tensas y al contraerse automáticamente a 1.4m m (4-1/2 ft) como respuesta a los movimientos del trabajador. El diseño es liviano y proporciona mayor comodidad y seguridad. El núcleo único comienza a extenderse y absorber la energía cuando se somete a una caída, lo cual limita las fuerzas de detención a niveles seguros.

Un indicador de impacto incorporado ofrece una prueba visual fácil si estuvo involucrado en una caída. Todas las eslingas Protecta® cuentan con materiales de alta resistencia, duraderos y anticorrosivos para soportar los lugares de trabajo más demandantes.

## CARACTERÍSTICAS:

### **Eslinga sencilla de doble brazo de 1.8m m (6 ft) con agarre del 100 %**

Permite al usuario “saltar” mientras se mueve de un lugar a otro para brindar mayor movilidad, permaneciendo conectado todo el tiempo para una protección contra caídas al 100 %.

### **Se expande en reacción a los movimientos**

Se expande a 1.8m m (6 ft) al tensarse y se contrae automáticamente a 1.4m m (4 a 1/2 ft) sin estorbar al trabajador, y reduce los arrastres, enganches accidentales y tropiezos.

### **Tejido trenzado tubular de poliéster resistente a la abrasión**

Construcción resistente que soporta el uso pesado, la exposición prolongada a elementos externos tales como la exposición al sol sin desgarrarse ni deshilacharse para una larga vida útil.

### **Gancho de seguridad de cierre automático en el centro, fácil de usar**

Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad, la construcción de alta resistencia y resistente a la corrosión está hecha para durar.

### **Gancho de resorte de acero de cierre automático en los extremos de las piernas**

Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad y la gran apertura de compuerta de 62.5mm mm (2-1/2 in) se ajusta a estructuras de anclaje más grandes.

### **El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas**

El núcleo único comienza a extenderse y absorber la energía inmediatamente durante una caída, lo cual limita las fuerzas de detención a niveles seguros.

### **Indicador integrado de impacto**

Permite que el usuario vea si la eslinga fue impactada en una caída, lo cual proporciona una inspección segura, simple y confiable.



LA PAZ  
Av.Montes N°611 casi Esq.Uruguay.  
Telf.2285854-2285837  
Email: hergo@hergo.com.bo

SANTA CRUZ  
Av.Alemana Esq.Calle Majo N° 2335 casi 3er anillo.  
Telf.3442820  
Email: hergoscruz@hergo.com.bo

POTOSÍ  
Av.Highland Players N°265  
Telf. 6248020  
Email: admopotosi@hergo.com.bo

## Especificaciones:

Capacidad	59 a 141kg kg (130 a 310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	Elástica PRO™
Tamaño	6 m (1.8m ft)
Programa de envío Velocity Ship	Sí
Equipado con i-Safe	No
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de barra de refuerzo
Clase de absorbedor de energía	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MAAF de 4 kN (900 lb)
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad
Tipo de eslinga	Variable/Elástico
Número de piernas	Sencilla
Longitud de la eslinga	6 m (1.8m ft)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Eslingas en general	Cinta
La eslinga a detalle	Tejido trenzado tubular de poliéster de 4.9cm cm (1 a 15/16 in)
Absorbedor de energía	Poliéster
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Gancho de conexión del anclaje	Acero cincado
Modelo	1340121
Peso físico	1.4kg kg (3.10 lb)
Estilos de productos	Estiramiento
Tipos de productos	Eslinga amortiguadora
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, Capital Safety Gen. Mfg. Req.%20



LA PAZ  
Av.Montes N°611 casi Esq.Uruguay.  
Telf.2285854-2285837  
Email: hergo@hergo.com.bo

SANTA CRUZ  
Av.Alemana Esq.Calle Majo N° 2335 casi 3er anillo.  
Telf.3442820  
Email: hergoscruz@hergo.com.bo

POTOSÍ  
Av.Highland Players N°265  
Telf. 6248020  
Email: admpotosi@hergo.com.bo