



USA PRODUCTOS DE CALIDAD

AUTOMATIC WELDING HELMET / MASCARA DE SOLDAR AUTOMÁTICA



Pack / Emp.



Adjustable Size
Tamaño Ajustable

SPECIFICATIONS AND FEATURES

- Optical class: 1 / 1 / 1 / 1 / 2
- Viewing area: 92mm x 42mm
- Cartridge size: 110 x 90 x 10mm
- Arc sensors: 2
- Light state: DIN 4
- Dark state: DIN 9 - DIN 13 (variable Shade)
- Shade control: variable external
- Power On / Off: fully automatic
- Control de sensibilidad: automatic
- UV / IR Protection: DIN 16
- Power supply: solar cell and 2 CR2032 batteries (replaceable)
- Switching time: 1/15000 S from light to dark
- Dark to light: 0.10 - 1.0 automatic
- Low amperage TIG: ≥ 10 Amps (DC / $\geq$ Amps (AC)
- Grinding function: yes
- Operating temperature: -5°C / 55°C
- Storage temperature: -20°C / 70°C

GENERAL

- Provides protection, comfort and efficiency to improve the welder's experience and the quality of the final result of job.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Clase óptica: 1 / 1 / 1 / 1 / 2
- Área de visión: 92mm x 42mm
- Tamaño de cartucho: 110 x 90 x 10mm
- Sensor de acero: 2
- Estado de luz: DIN 4
- Estado oscuro: DIN 9 - DIN 13 (sombra variable)
- Control de sombra: variable externo
- Encendido / Apagado: totalmente automático
- Control de sensibilidad: automático
- Protección UV / IR: DIN 16
- Fuente de alimentación: celda solar y 2 baterías CR2032 (reemplazable)
- Tiempo de cambio: 1/15000 S de luz a oscuro
- De oscuro a luz: 0.1 - 1.0 automático
- TIG de bajo amperaje: ≥ 10 Amps (DC / $\geq$ Amps (AC)
- Función para esmerilado: Si
- Temperatura operativa: -5°C / 55°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C / 70°C

GENERALES

- Proporciona protección, comodidad y eficiencia para mejorar la experiencia del soldador y la calidad del trabajo final.

Ref.	Description / Descripción	Pack / Emp.
H11100	AUTOMATIC WELDING HELMET / MASCARA DE SOLDAR AUTOMÁTICA	BOX / CAJA