



## SISTEMA DE MONTACARGAS AVANZADO

### CARACTERÍSTICAS

Pescantes de desplazamiento variable para usar en lugares donde es necesario contar con varios mástiles de desplazamiento.

Los mástiles de desplazamiento variable pueden estar equipados con anticaídas autorretráctiles (SRL) o cabrestantes de montaje frontal y/o montaje posterior y tener una capacidad de punto de anclaje de hasta 22 kN (5.000 lb), según la posición de la clavija. Para aplicaciones con restricciones de espacio libre aéreo, la altura regulable de los mástiles de desplazamiento variable puede suprimir la necesidad de mástiles de longitud a medida y extensiones de mástiles. Las clavijas de conexión y liberación rápida facilitan y agilizan las tareas de instalación, desmantelamiento y transporte.

#### 1. CABRESTANTE

Los pescantes pueden equiparse con dispositivos mecánicos primarios y secundarios (de respaldo) para una mayor flexibilidad. Los cabrestantes de recuperación se pueden utilizar junto con una SRL de recuperación o un sistema de protección contra caídas para subir y bajar personal y equipo.

#### 2. SOPORTE DE MONTAJE RÁPIDO

Los soportes de montaje del cabrestante tipo perno de detención simple hacen que la instalación sea fácil y eficiente.

#### 3. SRL DE 3 VÍAS

Los pescantes (davits) se pueden equipar con dispositivos mecánicos primarios y secundarios (de respaldo) para mejorar la flexibilidad.

#### 4. EXTENSIONES DE MÁSTIL INFERIOR

Permiten al usuario aumentar la altura general de anclaje del sistema.

#### 5. DIFERENTES OPCIONES DE BASE

Hay varias opciones de base portátiles y fijas disponibles, para lograr una versatilidad total.

#### 6. MÁSTIL DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE

La longitud regulable del davit (pescante) asegura que los anticaídas estén siempre centrados dentro de un espacio confinado.

#### 7. POLEAS INTEGRADAS

Se pueden dirigir los anticaídas de dos dispositivos mecánicos para que las operaciones sean más sencillas y eficaces.

#### 8. ANCLAJES DE DETENCIÓN DE CAÍDAS

Punto de anclaje con capacidad de hasta 22 kN (5.000 lb), para el dispositivo de detención de caídas.

#### 9. ALTURA AJUSTABLE

Suprime la necesidad de contar con mástiles de longitud a medida y extensiones de mástiles.

## SISTEMA DE MONTACARGAS DE 5 PIEZAS AVANZADO (8518000)

### CARACTERÍSTICAS

El sistema de base y brazo de sujeción Davit incluye un mástil superior de desplazamiento regulable de 29,2 cm a 69,8 cm (11-1/2 pulgadas a 27-1/2 pulgadas) (8518001), un mástil inferior liviano de 83,8 cm (33") (8518002) y una base de 3 piezas liviana (8518005).

Incluye soporte de montaje de cabrestante. Pedir cabrestante y SRL por separado.

Peso: 45,5 kg (100 lb).



Sistema Davit 5-Piezas Corto Alcance

Cabrestante Digital

Cabrestante Salaliff II

SRL Recuperación Ultra-Lok

SRL Recuperación Sealed-Blok

Bolsón de Transporte Sistemas Davit

Bolsón para Cabrestante Digital

Soporte de Cabrestante Adicional

8301100	8518000	8518558		3501102		8518513		
8301102	8518000		8102001			8518513	8517567	
8301103	8518000	8518558		3501102		8518513		8549915
8301105	8518000				3400923	8518513	8517567	8549915
8301107		8518558		3501102				
8301109			8102001				8517567	
8301110		8518558		3501102				8549915
8301112							8517567	8549915
8518000	8518000				3400923			