

## SISTEMA DE ANCLAJE REMOTO FIRST-MAN-UP™

Sistema de anclaje remoto First-Man-Up™ con poste de 2.4 a 4.8m m (8 a 16 ft), adaptador de conexión y herramienta de instalación/desinstalación de gancho de seguridad, adaptador de anclaje de 0.9 m (3 ft) y maleta de transporte.



### Detalles:

Uno de los retos más comunes en la creación de un entorno de trabajo seguro en lugares elevados es la instalación de un punto seguro de anclaje para conectar un sistema de detención de caídas personal. Con frecuencia, los únicos puntos de anclaje aprobados se encuentran en lugares elevados que están fuera del alcance de los trabajadores. El sistema de poste First-Man-Up™ ayuda en la instalación y retiro de los conectores de anclaje de adaptador de conexión DBI-SALA y los anticaídas verticales cuando es necesario realizar una instalación aérea, y donde no hay acceso disponible al punto de anclaje. El sistema utiliza un poste telescópico y una herramienta de adaptador para colocar y anclar de manera segura un adaptador para conexión a un punto de anclaje aéreo. También incorpora una herramienta de conector de gancho de seguridad para conectar de manera segura un anticaídas vertical (u otro dispositivo) al adaptador de conexión. La configuración, la instalación y el retiro son rápidos y fáciles; el sistema se puede guardar en la maleta que se incluye.

## ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO:

- Permite el ascenso libre en estructuras de acero y brinda 100 % de protección contra caídas
- Instalación del anclaje y anticaídas en la parte superior de la estructura de acero desde el suelo
  - Le permite al usuario sortear fácilmente los posibles obstáculos
  - Ajustes al poste de 2.4 a 4.8m m (8 a 16 ft)
  - Adaptador de conexión de tipo de paso de 0.9m m (3 ft)
  - Herramienta de instalación/desinstalación de adaptador de conexión
  - Herramienta de instalación/desinstalación de gancho de seguridad
  - Estuche fácil de transportar y guardar



Información del tipo de conexión	De paso/conector
Tipo de instalación	Reutilizable
Rango ajustable del poste	2.4 a 4.8m m (8 a 16 ft)
Capacidad	ANSI de 141 kg (310 lb)/OSHA de 190 kg (420 lb)
Marca	DBI-SALA®
Submarca	First-Man-Up™
Equipado con i-Safe	Sí
Etiqueta	Vinilo
Cinta	Poliéster de 4.4cm cm (1-3/4 in) y 5.7cm cm (2 a 1/4 in)
Modelo	2104528
Peso físico	5.0kg kg (11.00 lb)
Estilos de productos	Móvil
Tipos de productos	Sistemas de anclaje de postes
Normas	Requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20